

Telha de PVC DVG Precon Minionda



DESCRIÇÃO

A TELHA DVG PRECON MINIONDA é um produto de altíssima qualidade, fabricada a partir de formulações de PVC modificado/acrilato em chapas de dupla camada, aditivadas com protetores de UV e modificadores de impacto. Tem em sua camada externa a aplicação de ASA (acrílico)/Antichamas, o que proporciona maior durabilidade da cor, baixa propagação do fogo e alta resistência por longos anos.

INDICAÇÕES


É recomendada para qualquer tipo de cobertura, residenciais, industriais e rurais.

DECLIVIDADE

Para coberturas em uma água, mínima de 15%.
Para coberturas em duas águas, mínima de 20%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MINIONDA		
Comprimento	1,80m	2,40m
Largura	0,91m	0,91m
Área útil por telha	1,41m ²	1,93m ²
Largura útil	0,86m	0,86m
Espessura	1,30mm	1,30mm
Apoios (qtd. por telha)	4	5 a 6
Peso por metro linear	2,30kg/m	
Peças de fixação por telha	14	18 a 22
	Parafusos de 2 ½"	
Cores	Cerâmica e marfim.	



PEÇAS COMPLEMENTARES

Cumeeira Central fixa.

PEÇAS DE FIXAÇÃO

Parafusos de fixação Precon 2 ½"
Kit de vedação Precon

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Empilhamento máximo de 100 telhas, sobre estrado.

ATENÇÃO

Sempre seguir as orientações de instalação presentes no manual, disponível para *download* no site www.precon.com.br

Nunca utilize pregos para fixar as telhas, use somente parafusos.

É obrigatório o uso de *kits* de vedação Precon. Eles asseguram a estanqueidade do telhado.

Utilizar equipamentos de proteção: capacete, óculos, luvas, cinto tipo paraquedas e botas.

Caso o telhado esteja molhado, evitar a subida. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas.

Cuidado para não prensar as mãos.