

FICHA TÉCNICA

**GESSO**  
**DVG PRECON**



**DVG**  **Precon**

## INDICAÇÕES

O Gesso DVG Precon é indicado para revestimento de superfícies em alvenarias de áreas internas e pequenos reparos para assentamento de molduras, sancas pré-fabricadas de gesso e confecção de peças artesanais, estatuetas, etc.

## BASES DE APLICAÇÃO

Alvenarias em geral: Paredes, emboços em áreas internas, tetos, vigas e pilares.

## PREPARAO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DO PRODUTO

Verifique a base da aplicação, a mesma não pode apresentar desvios de prumo e planeza e deve estar curada, firme e limpa, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar a aderência e aplicação. Não utilizar o produto sobre superfícies de cimento que não estejam totalmente secas.

## ATENÇÃO

- Use 800 ml de água para 1 kg de GESSO sempre pulverizando o pó sobre a água de maneira uniforme.
- Este é um produto de múltiplo uso/tanto serve para revestimento quanto para fundição.
- A ação de misturar intensamente o produto com a água acelera a pega. Isso deverá ser feito quando for utilizado para a fundição de peças.
- No início do trabalho, quando não se tem a noção exata da relação tempo de endurecimento x tempo de aplicação, preparar porções menores de produto para evitar desperdícios.
- A espessura máxima recomendada para revestimento feitos com o Gesso Rápido é de 5 mm.

## COMPOSIÇÃO

### CaSO<sub>4</sub>/2H<sub>2</sub>O (Sulfato de Cálcio Semi-Hidratado)

Impurezas: Carbonatos de cálcio e magnésio, argila, minerais e sais solúveis.

## VALIDADE

24 meses após a fabricação.

## EMBALAGEM

Saco plástico de 1 kg e 5 kg.

## ARMAZENAGEM

Armazene o produto sobre estrados de madeira em pilhas de até 1,5 m de altura. Mantenha a embalagem bem fechada em local coberto, seco, fresco e arejado.

## IMPORTANTE

O produto atende as atuais normas técnicas e de projetos elaborados pela ABNT.

## SAÚDE E MEIO AMBIENTE

- Utilizar luvas de borracha na aplicação e óculos de segurança.
- Evitar contato direto com a pele durante seu processo de endurecimento.
- Caso ocorra contato com a pele ou com os olhos, lave imediatamente com água corrente.
- Evite formação de poeira.
- Não diluir restos do produto em rede de água e esgoto para evitar entupimento.
- Produto alcalino de baixa toxicidade.
- Produto possui embalagem reciclável.

## ATENÇÃO

Os produtos preservarão suas características, desde que armazenados corretamente e seguidas as instruções aqui descritas.

O perfeito desempenho do material dependerá também de fatores tais como: **Preparo da superfície, condições climáticas, técnicas de aplicação, etc.**

Caso as instruções de aplicação e uso do produto não forem seguidas corretamente a DVG Precon reserva-se no direito de dispensar qualquer garantia sobre o Gesso Rápido.



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
**SUDESTE**  
**(31) 3235.8900**



**precon.com.br**



**DVG**  **Precon**

