

FICHA TÉCNICA

FITA MULTIUSO FITA ASFÁLTICA MULTIUSO AUTODESIVA



DVG Precon

DESCRIÇÃO

Fita asfáltica multiuso autoadesiva à base de asfalto modificado, protegida com filme alumínio flexível que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares, além de apresentar ótima impermeabilidade. É de fácil aplicação, sendo um modo prático, rápido e eficaz, para solucionar problemas de gotejamento e vedação.

ONDE APLICAR

- Telhados metálicos, de concreto e fibrocimento;
- Rufos e chapas metálicas;
- Dutos de ventilação e ar-condicionado;
- Sheds e cúpulas, vedações de domos e claraboia;
- Reparos rápidos em baús;
- Toldos e similares;
- Fechamento das sobreposições em sistemas de cobertura e proteção de tubulação PVC exposta ao tempo.

VANTAGENS

- Fácil aplicação em diversas superfícies devido à face autoadesiva;
- Alta reflexão dos raios UV e redução do calor absorvido devido ao filme alumínio;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **FITA MULTIUSO DVG PRECON** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, óleo, pó ou partículas soltas, falhas e nichos. É aconselhável aplicar uma demão de primer à base de água em superfícies porosas e aguardar a secagem por no mínimo 6 horas antes da colagem.

APLICAÇÃO

Sobre o substrato preparado, aplique a **FITA MULTIUSO DVG PRECON** removendo o filme plástico expondo o asfalto adesivo, e pressione a manta sobre o substrato para melhor aderência e removendo possíveis bolhas de ar. A **FITA MULTIUSO DVG PRECON** deve estar totalmente apoiada na superfície da aplicação. Em superfícies irregulares como telhados, deve-se aplicar a **FITA MULTIUSO DVG PRECON** acompanhando as ondulações, removendo o filme plástico conforme é feita a aderência na superfície. Em áreas muito frias promover o pré-aquecimento da **FITA MULTIUSO DVG PRECON** com ar quente ou através do calor do sol.

LIMPEZA

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente e mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que

respeitadas às normas de armazenamento e na embalagem original lacrada. Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

OBSERVAÇÕES

Em telhados, inicie a aplicação sempre de um ponto mais baixo.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Mínimo 20°C e máximo 50°C. Não é recomendada a aplicação em superfícies sujeitas a altas temperaturas. Este produto não tem resistência à chuva de granizo, não deve ser aplicado em condições de imersão, reparo de tubulações ou de pressão negativa. Não substitui peças complementares em telhados e outros sistemas. Não deve ficar exposta ao tráfego de pessoas e ou veículos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Asfalto, polímero, filme alumínio.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM	ROLO		
COR	ALUMÍNIO		
DIMENSÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	PACK
	5 cm	10 m	16 un
	10 cm		8 un
	15 cm		6 un
	20 cm		4 un
30 cm	INDIVIDUAL		
ESPESSURA	1,0 mm		
CONSUMO	1 metro linear de fita por metro linear da região de aplicação.		

MANUSEIO E SEGURANÇA

Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas. Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados. O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico. Manter fora do alcance de crianças e animais. Para mais informações sobre manuseio e segurança, consultar FISPQ do produto, disponível em nosso site www.precon.com.br – PRODUTO QUÍMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM ABNT NBR 14725-2.5.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(31) 3235.8900



precon.com.br



DVG  **Precon**

