

FICHA TÉCNICA

SPRAY MULTIUSO IMPERMEABILIZANTE



DVG  **Precon**

DESCRIÇÃO

SPRAY MULTIUSO IMPERMEABILIZANTE DVG Precon com acabamento emborrachado que penetra nas aberturas para reparos de vazamentos, trincas e fissuras, estancando a passagem de água rapidamente após a cura. Produto anticorrosivo com resistência a ferrugem e rápida secagem. Aceita pintura e possui ótima resistência U.V.

ONDE APLICAR

- Telhas de fibrocimento, cerâmica, concreto, galvanizada.
- Calhas, rufos e clarabóias.
- Reparos em tubulações PVC, cantos, juntas e aberturas.

VANTAGENS

- Fácil aplicação.
- Flexível, resistente a trincas e rachaduras.
- Rápida secagem estancando vazamentos rapidamente.
- Aceita pinturas à base de látex ou acrílicas.
- Resistente a intempéries.

DADOS TÉCNICOS

Massa Específica	g/cm ²	0,9
Aparência	Cor	Branco, Preto e Transparente
Secagem entre Camadas	Minutos	20 a 35
Cura Final	Hora	24

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície para aplicação do SPRAY MULTIUSO IMPERMEABILIZANTE DVG Precon deve ser limpa e isenta de pó, materiais soltos, óleos e restos de produtos impregnantes. Para superfícies de PVC, plásticos e similares, recomendamos realizar lixamento prévio.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Agite bem a embalagem do produto com movimentos circulares antes do uso. Recomendamos agitar eventualmente a lata durante a aplicação. Na reutilização, caso haja entupimento do bico após secagem, remover o bico e realizar limpeza do Thiner antes de reaplicar.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplique o produto pressionando o bico e agitando a lata durante o uso. Realizar teste antes de iniciar a aplicação, identificando a pressão e a distância ideal para bom recobrimento. Aplique uma camada fina e aguarde a secagem de 20 a 35 minutos. Após secagem aplicar as camadas subsequentes até cobrir totalmente os furos ou fissuras da área. Aguardar secagem total por 24 horas.

LIMPEZA

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com Thiner antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

EMBALAGEM

400 ml – 235 g

PALLETS

12 peças por caixa
108 caixas por pallet

COR

Transparente
Branco
Preto

CONSUMO

Rende até 15 m lineares

VALIDADE

Válido por 36 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

MANUSEIO E SEGURANÇA

• Produto aerossol pressurizado, proteger em local bem ventilado, abaixo de 40°C, longe de calor e fontes de ignição.

• Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.

• O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.

• Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.

• Manter fora do alcance de crianças e animais.

• Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.

• Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.precon.com.br.

• Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
SUDESTE
(31) 3235.8900



precon.com.br



DVG  **Precon**

